

## LASTONA

### Onderhoud Schilderwerk

Wij feliciteren u met uw nieuwe woning en geven u voor de latere bescherming van uw schilderwerk het volgende onderhoudsadvies (indicatief).

#### Aplex Aqua Systemcoat Satin S TP (Transparant)

##### Productomschrijving

Aplex Aqua Systemcoat S Satin is een watergedragen industrieel verspuitbaar transparant filmvormend houtbeschermingsproduct. Het is een zgn. 1-potsysteem met ingebouwde UV-filter en leverbaar in diverse fraaie tinten.

##### Onderhoudsschema (indicatief)

###### jaar

1e	:	bijwerkbeurt
2e	:	overschilderbeurt
3e	:	bijwerkbeurt
4e	:	overschilderbeurt
5e	:	bijwerkbeurt
6e	:	overschilderbeurt
7e	:	bijwerkbeurt
8e	:	overschilderbeurt
9e	:	bijwerkbeurt
10e	:	overschilderbeurt

### **Verwerking**

#### Bijwerkbeurt

Eventuele beschadigingen, gebreken en liggende delen bijwerken met Waarborg Transparant, in de aangegeven kleur, in een voldoende laagdikte.

#### Overschilderbeurt

Ondeugdelijke beschermlagen verwijderen door schrappen. Intact zijnde beschermlagen schoonwassen met Anko Cleaner/Ontvetter, naspoelen en schuren met schuurpapier. Kaal gekomen hout tweemaal bijwerken met Waarborg Transparant, in een natte laagdikte van 80-90 Mu per laag. Schrale delen van bijvoorbeeld het liggende werk eenmaal voorstrijken met Waarborg Transparant, in een natte laagdikte van 80-90 Mu. Het gehele werk eenmaal behandelen met Waarborg Transparant, in een natte laagdikte van 80-90 Mu. Tevens dient er controle plaats te vinden op de afdichting van de beglazing, alsmede op eventuele openstaande verbindingen e.d.